



OKENNÍ VÝPLNĚ

OZNAČENÍ	POPIS	ROZMĚRY [mm]	NÁKRES	POČET	JEDNOTKA	ZASKLENÍ	POZNÁMKY
T19	<ul style="list-style-type: none"> - VNĚJŠÍ OKNO - DVOJKŘÍDLÉ - OTVÍRAVÉ - VÝKLOPNÉ - DŘEVĚNÉ - TYPIZOVANÉ KOVÁNÍ - VĚTRACÍ ŠTĚRBINY - BAREVNOST DLE STÁVAJÍCÍCH OKEN V PRŮČELNÍ FASÁDĚ 	1200 x 830		3	ks	- IZOLAČNÍ TROJSKLO	<ul style="list-style-type: none"> - ATYP VÝROBEK - VĚTRACÍ ŠTĚRBINY PRO PŘÍVOD VZDUCHU BUDOU VE STEJNÉ BARVĚ JAKO RÁM OKNA, AKUSTICKÝ ÚTLUM STEJNÝ JAKO ÚTLUM CELÉHO OKNA (dle akustické studie – útlum Rw=min. 32 dB), INSTALACE PŘÍVODNÍCH PRVKŮ DO HORNÍHO RÁMU OKNA, MANUÁLNÍ UZAVÍRÁNÍ, VSTUPNÍ FILTR MIN. ÚROVNĚ G4, SÍTKA PROTI HMYZU, PROTIDEŠTOVÁ OCHRANA NA STRANĚ SÁNÍ, PRŮTOK VZDUCHU: 30 M3/H, PŘI TLAK. ZTRÁTĚ 20 PA; 15 M3/H, PŘI TLAK. ZTRÁTĚ 8 PA
H3	<ul style="list-style-type: none"> - VNĚJŠÍ OKNO - DVOJKŘÍDLÉ - OTVÍRAVÉ - HLINÍKOVÉ - SYSTÉMOVÉ KOVÁNÍ - NAPOJENÍ NA SAMOOTVÍRÁNÍ OKNA 	1950 x 1260		1	ks	- IZOLAČNÍ DVOJSKLO	<ul style="list-style-type: none"> - ATYP VÝROBEK - EW 30 DP3 - NAPOJENÍ NA LOKÁLNÍ DETEKCI POŽÁRU
H4	<ul style="list-style-type: none"> - FASÁDNÍ SYSTÉM - PEVNÉ ZASKLENÍ - HLINÍKOVÝ FASÁDNÍ RÁM - SYSTÉMOVÉ KOVÁNÍ 		- VIZ. VÝKRES - SCHÉMA KCE PROSKLENÉ FASÁDY			- IZOLAČNÍ DVOJSKLO	<ul style="list-style-type: none"> - ATYP VÝROBEK - ČÁSTEČNĚ PROVEDENÍ JAKO PROTIPOŽÁRNÍ SYSTÉM

POZN.:

- ROZMĚRY OKENNÍCH DVEŘNÍCH OTVORŮ JSOU POUZE ORIENTAČNÍ, JE NUTNÉ ZAMĚŘENÍ SKUTEČNÉHO STAVU PŘÍMO NA STAVBĚ A UPŘESNĚNÍ S DODAVATELEM VÝPLNÍ