

VÝPIS VNITŘNÍCH DVEŘÍ

OZNAČENÍ NA VÝKR.	POPIS	ROZMĚRY (mm)	NÁKRES	POČET KUSŮ						ZÁRUBEŇ	POZNÁMKA
				1 NP		2 NP		CELKEM			
				L	P	L	P	L	P		
20 STÁVAJÍCÍ	DVEŘE VNITŘNÍ DŘEVĚNÉ JEDNOKŘÍDLÉ, OTEVÍRÁVÉ PLNĚ, BEZ PRAHU  NÁTĚR KŘÍDLA ODSTÍN – SVĚTLÉ ŠEDÁ, O TÓN SVĚTLEJŠÍ NEŽ ZÁRUBNĚ KOVÁNÍ STANDARD	600 x 1970		4	1	1	1	5	2	STAV. OCELOVÁ  V PRÍČCE TL. 100 MM nebo 150 MM  NOVÝ NATĚR ODSTÍN SVĚTLÉ ŠEDÁ (RAL DLE NOVÝCH ZÁRUBŇÍ)	
21 STÁVAJÍCÍ	DVEŘE VNITŘNÍ DŘEVĚNÉ JEDNOKŘÍDLÉ, OTEVÍRÁVÉ PLNĚ, BEZ PRAHU  NÁTĚR KŘÍDLA ODSTÍN – SVĚTLÉ ŠEDÁ, O TÓN SVĚTLEJŠÍ NEŽ ZÁRUBNĚ KOVÁNÍ STANDARD	800 x 1970		-	1	-	-	-	1	STAV. OCELOVÁ  V PRÍČCE TL. 150 MM  NOVÝ NATĚR ODSTÍN SVĚTLÉ ŠEDÁ (RAL DLE NOVÝCH ZÁRUBŇÍ)	
22 STÁVAJÍCÍ	DVEŘE VNITŘNÍ DŘEVĚNÉ JEDNOKŘÍDLÉ, OTEVÍRÁVÉ ZE 2/3 PROSKLENÉ BEZ PRAHU  NÁTĚR KŘÍDLA ODSTÍN – SVĚTLÉ ŠEDÁ, O TÓN SVĚTLEJŠÍ NEŽ ZÁRUBNĚ KOVÁNÍ STANDARD	800 x 1970		-	-	2	-	2	-	STAV. OCELOVÁ  V PRÍČCE TL. 150 MM  NOVÝ NATĚR ODSTÍN SVĚTLÉ ŠEDÁ (RAL DLE NOVÝCH ZÁRUBŇÍ)	
23 STÁVAJÍCÍ	DVEŘE VNITŘNÍ DŘEVĚNÉ JEDNOKŘÍDLÉ, OTEVÍRÁVÉ PLNĚ, BEZ PRAHU  NÁTĚR KŘÍDLA (anebo ponechat stávající) ODSTÍN – SVĚTLÉ ŠEDÁ, O TÓN SVĚTLEJŠÍ NEŽ ZÁRUBNĚ KOVÁNÍ STÁVAJÍCÍ STANDARD DOPLNIT – PANIKOVÁ KLIKA !!! – VIZ PBR	900 x 1970		-	-	1	-	1	-	STAV. OCELOVÁ  V PRÍČCE TL. 150 MM  ZÁMEK DVEŘÍ – VIZ PBR. DVEŘE NA ÚNIKOVÉ CESTĚ MUSÍ BÝT PRŮCHOZÍ  NOVÝ NATĚR ODSTÍN SVĚTLÉ ŠEDÁ (RAL DLE NOVÝCH ZÁRUBŇÍ)	
24 NOVÉ	DVEŘE VNITŘNÍ DŘEVĚNÉ JEDNOKŘÍDLÉ, OTEVÍRÁVÉ PLNĚ, S OCHRANNÝMI PRVKY BEZ PRAHU ODSTÍN – JABLKOVĚ ZELENÁ  KOVÁNÍ – ROZETOVÉ, KLIKA-KLIKA, CYLINDRICKÁ ZÁMKOVÁ VLOŽKA, STANDARDNÍ PŘEVODNÍ (DVEŘE VHODNÉ DO GASTRO-PROVOZU, ODOLNÉ PROTI VLHKU A TEPLU)	800 x 1970		2	1	-	-	2	1	NOVÁ OCELOVÁ OBLOŽKOVÁ, V PRÍČCE TL. 150 MM  POPIS ZÁRUBNĚ –viz TZ ODSTÍN SVĚTLÉ ŠEDÁ  * PŘEVODNÍ ** OCHRANNÉ PRVKY (JEN NEREZ SPODNI OCHRANNÝ PLECH ZE STRANY CHODBY)	
25 NOVÉ	DVEŘE VNITŘNÍ DŘEVĚNÉ JEDNOKŘÍDLÉ, OTEVÍRÁVÉ PLNĚ, S OCHRANNÝMI PRVKY BEZ PRAHU ODSTÍN – dtto ad 24  STAVĚČ KŘÍDEL KOVÁNÍ – ROZETOVÉ, KLIKA-KLIKA, CYLINDRICKÁ ZÁMKOVÁ VLOŽKA, STANDARDNÍ PŘEVODNÍ (DVEŘE VHODNÉ DO GASTRO-PROVOZU, ODOLNÉ PROTI VLHKU A TEPLU)	800 x 1970		1	3	-	-	1	3	NOVÁ OCELOVÁ OBLOŽKOVÁ, V PRÍČCE TL. 150 MM  POPIS ZÁRUBNĚ –viz TZ ODSTÍN SVĚTLÉ ŠEDÁ  * PŘEVODNÍ ** OCHRANNÉ PRVKY Z OBOU STRAN	
26 NOVÉ	DVEŘE VNITŘNÍ DŘEVĚNÉ JEDNOKŘÍDLÉ, OTEVÍRÁVÉ PLNĚ, S OCHRANNÝMI PRVKY BEZ PRAHU ODSTÍN – dtto ad 24  STAVĚČ KŘÍDEL KOVÁNÍ – ROZETOVÉ, KLIKA-KLIKA, CYLINDRICKÁ ZÁMKOVÁ VLOŽKA, STANDARDNÍ PŘEVODNÍ (DVEŘE VHODNÉ DO GASTRO-PROVOZU, ODOLNÉ PROTI VLHKU A TEPLU)	900 x 1970		1	4	-	-	1	4	NOVÁ OCELOVÁ OBLOŽKOVÁ, V PRÍČCE TL. 150 MM  POPIS ZÁRUBNĚ –viz TZ ODSTÍN SVĚTLÉ ŠEDÁ  * PŘEVODNÍ ** OCHRANNÉ PRVKY Z OBOU STRAN	

VÝPIS VNITŘNÍCH DVEŘÍ

OZNAČENÍ NA VÝKR.	POPIS	ROZMĚRY (mm)	NÁKRES	POČET KUSŮ						ZÁRUBEŇ	POZNÁMKA
				1 NP		2 NP		CELKEM			
				L	P	L	P	L	P		
27 NOVÉ	DVEŘE VNITŘNÍ DŘEVĚNÉ JEDNOKŘÍDLÉ, OTEVÍRÁVÉ PLNĚ, S OCHRANNÝMI PRVKY BEZ PRAHU ODSTÍN – dtto ad 24 (KE STROJOVNĚ – zvukové izolaci – útlum 32 dB)  KOVÁNÍ – ROZETOVÉ, KLIKA-KLIKA, CYLINDRICKÁ ZÁMKOVÁ VLOŽKA, STANDARDNÍ PŘEVODNÍ (DVEŘE VHODNÉ DO GASTRO-PROVOZU, ODOLNÉ PROTI VLHKU A TEPLU)	900 x 1970		1	-	-	-	1	-	NOVÁ OCELOVÁ OBLOŽKOVÁ, V PRÍČCE TL. 150 MM  POPIS ZÁRUBNĚ –viz TZ ODSTÍN SVĚTLÉ ŠEDÁ	* PŘEVODNÍ ** OCHRANNÉ PRVKY Z OBOU STRAN  do strojovny VZT min. Rw=32dB
28 NOVÉ	DVEŘE VNITŘNÍ DŘEVĚNÉ JEDNOKŘÍDLÉ, OTEVÍRÁVÉ PLNĚ, S OCHRANNÝMI PRVKY BEZ PRAHU ODSTÍN – SVĚTLÉ ŠEDÁ, O TÓN SVĚTLEJŠÍ NEŽ ZÁRUBEŇ	900 x 1970		-	-	1	-	1	-	NOVÁ OCELOVÁ OBLOŽKOVÁ, V PRÍČCE TL. 150 MM  POPIS ZÁRUBNĚ –viz TZ ODSTÍN SVĚTLÉ ŠEDÁ	* PŘEVODNÍ ** OCHRANNÉ PRVKY Z JEDNÉ STRANY (JEN ZE STRANY KUCHYNĚ)  do jídelny
29 NOVÉ	DVEŘE VNITŘNÍ DŘEVĚNÉ JEDNOKŘÍDLÉ, POSUVNÉ NA STĚNU PLNĚ, S OCHRANNÝMI PRVKY BEZ PRAHU ODSTÍN – dtto ad 24 STRANOU POSUVNÉ NA FOTOBUNĚKU  KOVÁNÍ – PRO POSUVNÉ DVEŘE – STANDARDNÍ PŘEVODNÍ – OBOUSTRANNÁ SVISLÁ NEREZ MADLA (DVEŘE VHODNÉ DO GASTRO-PROVOZU, ODOLNÉ PROTI VLHKU A TEPLU)	900 x 1970		-		2		2		NOVÁ OCELOVÁ OBLOŽKOVÁ, PRO POSUVNÉ DVEŘE NA PRÍČCE TL. 150 MM  POPIS ZÁRUBNĚ –viz TZ ODSTÍN SVĚTLÉ ŠEDÁ	* PŘEVODNÍ ** OCHRANNÉ PRVKY Z OBOU STRAN
30 NOVÉ	DVEŘE VNITŘNÍ DŘEVĚNÉ DVOUKŘÍDLÉ, POSUVNÉ NA STĚNU PLNĚ, S OCHRANNÝMI PRVKY BEZ PRAHU ODSTÍN – dtto ad 24 STRANOU POSUVNÉ NA FOTOBUNĚKU  KOVÁNÍ – PRO POSUVNÉ DVEŘE – STANDARDNÍ PŘEVODNÍ – OBOUSTRANNÁ SVISLÁ NEREZ MADLA (DVEŘE VHODNÉ DO GASTRO-PROVOZU, ODOLNÉ PROTI VLHKU A TEPLU)	900 x 1970		-		1		1		NOVÁ OCELOVÁ OBLOŽKOVÁ, PRO POSUVNÉ DVEŘE NA PRÍČCE TL. 150 MM  POPIS ZÁRUBNĚ –viz TZ ODSTÍN SVĚTLÉ ŠEDÁ	* PŘEVODNÍ ** OCHRANNÉ PRVKY Z OBOU STRAN
31 NOVÉ	DVEŘE VNITŘNÍ DŘEVĚNÉ JEDNOKŘÍDLÉ, OTEVÍRÁVÉ PLNĚ, S OCHRANNÝMI PRVKY BEZ PRAHU ODSTÍN – dtto ad 24  STAVĚČ KŘÍDEL KOVÁNÍ – ROZETOVÉ, KLIKA-KLIKA, CYLINDRICKÁ ZÁMKOVÁ VLOŽKA, STANDARDNÍ PŘEVODNÍ (DVEŘE VHODNÉ DO GASTRO-PROVOZU, ODOLNÉ PROTI VLHKU A TEPLU)	1000 x 1970		-	1			-	1	NOVÁ OCELOVÁ OBLOŽKOVÁ, V PRÍČCE TL. 150 MM  POPIS ZÁRUBNĚ –viz TZ ODSTÍN SVĚTLÉ ŠEDÁ	* PŘEVODNÍ ** OCHRANNÉ PRVKY (JEN NEREZ SPODNI OCHRANNÝ PLECH ZE STRANY CHODBY)
32 NOVÉ	DVEŘE VNITŘNÍ DŘEVĚNÉ DVOUKŘÍDLÉ, ASYMETR. OTEVÍRÁVÉ PLNĚ, S OCHRANNÝMI PRVKY BEZ PRAHU (hlavní křídlo – průchozí šířka 1000mm) ODSTÍN – dtto ad 20 (S ČÁSTEČNÝM PROSKLENÍM KŘÍDEL) STAVĚČ KŘÍDEL KOVÁNÍ – ROZETOVÉ, KLIKA-KLIKA, CYLINDRICKÁ ZÁMKOVÁ VLOŽKA, TLAČÍTKO NA ODBLOKOVÁNÍ DVEŘÍ (DVEŘE VHODNÉ DO GASTRO-PROVOZU, ODOLNÉ PROTI VLHKU A TEPLU)	1300 x 1970		1				1		NOVÁ OCELOVÁ OBLOŽKOVÁ, V PRÍČCE TL. 100 MM  POPIS ZÁRUBNĚ –viz TZ ODSTÍN SVĚTLÉ ŠEDÁ	* PŘEVODNÍ ** OCHRANNÉ PRVKY Z OBOU STRAN ZÁMEK DVEŘÍ – VIZ PBR DVEŘE NA ÚNIKOVÉ CESTĚ MUSÍ BÝT PRŮCHOZÍ, A ODBLOKOVÁNY OBE KŘÍDLA I V PŘÍPADĚ UZAMČENÍ DVEŘÍ
33 NOVÉ	DVEŘE VNITŘNÍ DŘEVĚNÉ JEDNOKŘÍDLÉ, OTEVÍRÁVÉ PLNĚ, BEZ PRAHU ODSTÍN – dtto ad 20 (SVĚTLÉ ŠEDÁ)  KOVÁNÍ – ROZETOVÉ, KLIKA-KLIKA, CYLINDRICKÁ ZÁMKOVÁ VLOŽKA, STANDARDNÍ PŘEVODNÍ (BEZ OCHRANNÝCH PRVKŮ)	600 x 1970		-	1	1	-	1	1	NOVÁ OCELOVÁ OBLOŽKOVÁ, V PRÍČCE TL. 100 MM  POPIS ZÁRUBNĚ –viz TZ ODSTÍN SVĚTLÉ ŠEDÁ (RAL 7037)	
36 NOVÉ											

VÝPIS VENKOVNÍCH PLASTOVÝCH VÝPLNÍ

OZNAČENÍ NA VÝKR.	POPIS	ROZMĚRY (mm)	NÁKRES	POČET KUSŮ			ZASKLENÍ	POZNÁMKA
				1 NP	2 NP	CELKEM		
				L	P			
01	OKNO JEDNODUCHÉ JEDNOKŘÍDLÉ OTEVÍRÁVÉ A SKLÁPĚCÍ PŘEVODNÍ – PLASTOVÉ RAMY BÍLÉ (TYP RAMŮ DLE STÁVAJÍCÍCH OSTATNÍCH OKEN) VČ. UPRAVENÉ NEBO NOVÉ LAMINO PARAPETNÍ BÍLÉ VNITŘNÍ DESKY A OPRAVY VENKOVNÍHO OPLECHOVÁNÍ PARAPETU	1200 x 1100		1	-	1	IZOLAČ. DVOJSKLEP KOVÁNÍ – CELOOVBOD. TĚSNĚNÍ – OBOUSTR. PÁSKY VNITŘNÍ PARAPET BÍLÉ LAMINO ODSTÍN rómu oken BÍLÁ Uw = 1,2 W/m2K	VČETNĚ LAMELOVÉ BÍLÉ HORIZONT. ŽALUZIE  PŘED OBJEDNANÍM PŘEMĚŘIT

VNITŘNÍCH SANITÁRNÍCH PŘÍČEK


OZNAČENÍ NA VÝKR.	POPIS	ROZMĚRY (mm)	NÁKRES	POČET KUSŮ			POZNÁMKA
				1 NP	2 NP	CELKEM	
				L	P		
35	SANITÁRNÍCH PŘÍČKA HLINÍKOVÉ KONSTRUKCE SE ZAOBLENÝMI ROHY, VÝPLŇ – HPL DESKA TL. 13 MM ODOLNÁ PROTI VODĚ DVEŘE 600/1800 MM, PRAVÉ KOVÁNÍ POTAŽENÉ UMĚLOU HMOTOU ANTIKORÓZNÍ ZÁMEK V KRYTU Z UMĚLÉ HMOTY NYLONOVÝ DVERŇÍ KNOFLIK, VNITŘNÍ ROZETA SE ZAVÍRAČÍM MECHANISMEM, VNĚ PRŮHLADNÝ KRYT S ČERVENOBILOU TABULKOU A S NOUZOVÝM ODBLOKOVÁNÍM	1600 x 2000		-	1	1	BARVA DESEK ŠEDÁ, PROFILY ODSTÍN – PŘED VÝROBOU ODSOUHLASIT GP

POZNÁMKA

NUTNO PŘESNĚ DOMĚŘIT SKUTEČNÉ ROZMĚRY PŘED VÝROBOU VŠECH JEDNOTLIVÝCH PRVKŮ !!!  
INVESTOR SI VYSPECIFIKUJE PŘESNÉ POŽADAVKY NA JEDNOTLIVÉ VÝROBKY PŘED JEJICH VÝROBOU.  
VŠECHNA BAREVNOST JEDNOTLIVÝCH VÝROBKŮ BUDE VZORKOVÁNA PŘED OBJEDNÁNÍM A ODSOUHLASENA INVESTOREM.

STÁVAJÍCÍ OKNA  
VŠECHNA STÁVAJÍCÍ OKNA MAJÍ VNITŘNÍ PARAPETY Z MDF DESEK TL. 40 MM SE ZAOBLENÝMI ČELY,  
Z EXTERIÉRU PARAPET OPLECHOVANÝ PLECHEM – BEZE ZMĚN

NOVÉ VNITŘNÍ DVEŘE  
DVEŘE NEBUDOU MÍT PRAHY, ALE PŘECHODOVÉ – EVENT. DILATAČNÍ LIŠTY V PODLAŽE  
U DVEŘÍ MŮŽE BÝT SYSTÉM ZAMYKÁNÍ GENERALNÍM KLIČEM – UPRĚSNÍ A URČÍ INVESTITOR .  
EVENT. DALŠÍ SAMOZAVÍRAČE A STAVĚČE KŘÍDEL NEBUDOU POŽADOVÁNY UŽIVATEL DOPLNÍ PO DOHODĚ S DODAVATELEM. PŘESNOU BAREVNOST DOUPŘESNÍ A URČÍ INVESTITOR  
\* PŘEVODNÍ DVERŇÍCH KŘÍDEL VNITŘNÍCH DVEŘÍ – VHODNÉ DO VLHKÉHO PROSTŘEDÍ, ODOLNÉ PROTI ODĚRU A TEPLU  
DŘEVĚNÝ MASIVNÍ RAM, OBOUSTRANNĚ POTAŽENÝ PROBARVENÝM LAMINÁTEM (VYSOKOTLAKÝ HPL), HRANY S HLINÍK. PROFILEM, BARVA – JABLKOVĚ ZELENÁ  
\*\* OCHRANNÉ PRVKY  
OKOPNÝ NEREZ PLECH U PODLAHY V-400MM A DALŠÍ PLECH VE VÝŠCE 800-1000MM, Z OBOU STRAN DVEŘÍ  
OCELOVÉ ZÁRUBNĚ  
Pro nové otočné dveře:  
–ocelové obložkové skládané zárubně určené pro dodatečnou montáž, do hotových otvorů, vyrobené z kvalitního žárově pozinkovaného plechu tl. 1,5 mm, s polodrážkou a těsněním, tl. zdvíha cca 200 mm (variantně 100 mm)  
RAL 7037

 J.Hradec s.r.o. Karlof 37/IV Jindřichův Hradec PSČ: 377 01  e-mail: spulak@jpsjh.cz	Vedoucí projektu: ING. ŠPULAK MILAN Autorizovaný inženýr pro pozemní stavby Registr. v ČKAIT č. 0100074			Kreslil: Ing. Ivana Skalíková	Kontrola: ING. ŠPULAK
	Akce: REKONSTRUKCE KUCHYNĚ ZÁKLADNÍ ŠKOLA KAPLICE, ŠKOLNÍ 226			Investor: Město Kaplice	
				Obec: Kaplice	
	Obsah: VÝPIS VNITŘNÍCH DVEŘÍ A OKNA			Stupeň PD: pro provedení stavby	
				č.výkresu: D -1.12	č.paré:
Datum: VIII.2023		Arch. č.: 23014	Měřítka:	Formát : 8x4	