



KATALOGOVÝ LIST VÝROBKU

INT

01

UMÍSTĚNÍ VÝROBKU (OBJEKT): DLE LEGENDY MÍSTNOSTÍ NA VÝKRESE

OZNAČENÍ VE VÝKRESU

PODLAHOVÁ STĚRKA V MOKRÉM PROVOZU KUCHYNĚ

VÝROBCE (příp. VÝHRADNÍ DODAVATEL):

-

POPIS VÝROBKU:

Silnovrstvá stěrka s tloušťkou 9 mm, strojně hlazený polyuretanbetonový systém

-jednokroková (jednodenní) technologie, systém s obnovitelným povrchem a rychlá oprava stávající podlahy – následující den plně zatížitelné

-100 % nenasákavý, 100 % čistitelný, velmi vysoká chemická a vysoká mechanická odolnost stejná v celé tl. systému, odolný vůči povrchovým vrypům a také hlubokým průškrabům

-barevně jednotný, probarvenost v celé tl. podlahového systému, kompaktní v celé své tloušťce

-požadovaná teplotní odolnost vůči teplotním šokům s odolností do +120°C, zatížení dlouhodobou teplotou od -40°C do +93°C

-protiskluznost, i pod vodou a v silně zamaštěném prostředí

BARVA VÝROBKU:

Předpoklad - světle šedá, nebo dle volby investora

VYOBRAZENÍ:

(příp. výkres: MĚŘ.: x:y)

SVĚTLE ŠEDÁ



nápojení podlahy na svislou stěnu s keramickým obkladem

ztvárnění fabionu ve stejném provedení jako podlaha, výška 70 mm



POZNÁMKA:

- Včetně vytvoření rohového pozlábku, který je vytažen na stěnu 70 mm

- další konkrétní informace týkající se zejména fyzikálně-mechanických charakteristik produktu a jednotlivých aplikačních kroků - technický list systému, tabulka chemické odolnosti a pokyny k údržbě