



KATALOGOVÝ LIST VÝROBKU

INT

10

UMÍSTĚNÍ VÝROBKU (OBJEKT): spodní stanice 1.07, horní stanice 2.03

OZNAČENÍ VE VÝKRESU

NÁKLADNÍ ZDVIŽ S OBSLUHOU

VÝROBCE (příp. VÝHRADNÍ DODAVATEL):

-

POPIS VÝROBKU:

Typ plošiny: svislá hydraulická nákladní plošina s řidičem, UP 1000/0,15, Nosnost: 1000 kg

Stanice / nástupiště: 2/2, Zdvih: 3600 mm, Rychlost: 0,15 m/s, Příkon motoru: 3,0 kW (400 V)

Počet sepnutí: max. 16/1 hod

Šachta: vnitřní rozměry: 1800 x 1600 mm (Š x HL), prohlubeň: 150 mm, hlava šachty: min. 2300 mm

Strojovna: agregát umístěn ve strojovně vedle šachty ve spodní stanici, Řízení: mikroprocesorové

Ovládání: Vnější - jednoduché tlačítkové, Vnitřní - podržením 2 tlačítek na plošině se spustí ovládání,

které je nutno držet po celou dobu jízdy, Kabina: neprůchozí, 1480 x 1460 mm (Š x HL x V)

ocelová stěna: dle vzorníku RAL 9006, není, podlaha: ocelová rýhovaná v provedení RAL 7016

Kabinové dveře: bez kabinových dveří, fotobuňka při podlaze kabiny

Šachetní dveře: 2 x 1300/2000 mm (š / v), ruční dvoukřídle

úprava: ocelové v provedení RAL,

požární odolnost: není požadována

BARVA VÝROBKU:

Barevnost kabiny bude blíže specifikována v rámci projektu interiéru

VYOBRAZENÍ:

(příp. výkres: MĚŘ.: x: y)



POZNÁMKA:

- Skříň pro strojní zařízení (rozměr skříně: 600 x 400 x 1900 mm - š x hl x v)
umístěna v sousední uklidové komoře